

ПРАЙС-ЛИСТ НА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ типа «РЕТЭЛ» по состоянию на 01.01.2023 г.

Регуляторы температуры электронные «Ретэл 203»

Состав: клапан КП203 - проходной (двухходовой) регулирующий с МЭП, устройство управления Ретэл У103-Н, датчики температуры - в зависимости программы работы, блок питания 24В.



Условное обозначение исполнения регулятора	Условное обозначение исполнения регулирующего устройства	Условный проход клапана DN, мм	Условная пропускная способность K _{vy} , м ³ /ч	Цена, руб
Ретэл 203-25-1,6	КП203-25-1,6	25	1,6	Договорная
Ретэл 203-25-2,5	КП203-25-2,5	25	2,5	
Ретэл 203-25-4,0	КП203-25-4,0	25	4,0	
Ретэл 203-25-6,3	КП203-25-6,3	25	6,3	
Ретэл 203-25-10,0	КП203-25-10,0	25	10,0	
Ретэл 203-50-2,5	КП203-50-2,5	50	2,5	Договорная
Ретэл 203-50-4,0	КП203-50-4,0	50	4,0	
Ретэл 203-50-6,3	КП203-50-6,3	50	6,3	
Ретэл 203-50-10,0	КП203-50-10,0	50	10,0	
Ретэл 203-50-16,0	КП203-50-16,0	50	16,0	
Ретэл 203-50-25,0	КП203-50-25,0	50	25,0	
Ретэл 203-50-40,0	КП203-50-40,0	50	40,0	
Датчики Программа 10 (1шт.)				Договорная
Датчики Программа 11 (3шт.)				Договорная
Датчики Программа 12 (5шт.)				Договорная

Регуляторы температуры электронные «Ретэл 703»

Состав: элеватор ЭГ703 - гидравлический регулируемый с МЭП, устройство управления Ретэл У103-Н, датчики температуры - в зависимости программы работы, блок питания 24В.



Условное обозначение исполнения регулятора	Условное обозначение исполнения регулирующего устройства	Диаметр сопла элеватора dс, мм	Теплопроизводительность системы отопления, Гкал/ч, ± 20%	Цена, руб
Ретэл 703-4-0,04	ЭГ703-4-0,04 №0	4	0,04	Договорная
Ретэл 703-6-0,10	ЭГ703-6-0,10 №1	6	0,10	
Ретэл 703-8-0,19	ЭГ703-8-0,19 №2	8	0,19	
Ретэл 703-10-0,30	ЭГ703-10-0,30 №3	10	0,30	Договорная
Ретэл 703-12-0,43	ЭГ703-12-0,43 №4	12	0,43	
Ретэл 703-14-0,58	ЭГ703-14-0,58 №5	14	0,58	Договорная
Ретэл 703-16-0,76	ЭГ703-16-0,76 №6	16	0,76	
Ретэл 703-18-0,94	ЭГ703-18-0,94 №7	18	0,94	
Датчики Программа 11 (3шт.)				Договорная
Датчики Программа 12 (5шт.)				Договорная

Регуляторы температуры электронные «Ретэл 803»

Состав: клапан КС803 - смесительный (трехходовой) регулирующий с МЭП, устройство управления Ретэл У103-Н, датчики температуры - в зависимости программы работы, блок питания 24В.



Условное обозначение исполнения регулятора	Условное обозначение исполнения регулирующего устройства	Условный проход клапана DN, мм	Условная пропускная способность Kvy, м3/ч	Цена, руб
Ретэл 803-25-2,5	КС803-25-2,5	25	2,5	Договорная
Ретэл 803-25-4,0	КС803-25-4,0	25	4,0	
Ретэл 803-25-6,3	КС803-25-6,3	25	6,3	
Ретэл 803-25-10,0	КС803-25-10,0	25	10,0	
Ретэл 803-50-2,5	КС803-50-2,5	50	2,5	Договорная
Ретэл 803-50-4,0	КС803-50-4,0	50	4,0	
Ретэл 803-50-6,3	КС803-50-6,3	50	6,3	
Ретэл 803-50-10,0	КС803-50-10,0	50	10,0	
Ретэл 803-50-16,0	КС803-50-16,0	50	16,0	
Ретэл 803-50-25,0	КС803-50-25,0	50	25,0	
Ретэл 803-50-40,0	КС803-50-40,0	50	40,0	
Датчики Программа 10 (1шт.)				Договорная
Датчики Программа 11 (3шт.)				Договорная
Датчики Программа 12 (5шт.)				Договорная

Примечания:

Указанные цены НДС не облагаются в соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 НК РФ.

Доставка продукции осуществляется во все регионы России транспортными компаниями.

Доставка до терминала транспортной компании в г. Костроме осуществляется бесплатно.

Регуляторы Ретэл упакованы в жесткие деревянные ящики и надежно зафиксированы внутри, что обеспечивает их защиту и сохранность, не требует дополнительной упаковки при транспортировании.

Наша компания сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

ТК «Деловые Линии»

ТК «ЖелДорЭкспедиция»

ТК «Энергия»

ТК «ПЭК»

«СПСР-ЭКСПРЕСС»